

Decken-Einbauleuchte Artikel Nr. **15/2061.07/40**

Beschreibung

Kleinsten Auftritt bei voller Lichtleistung. Das ist das PIC Einbaudownlight in seinen verschiedenen Ausführungen. Nur 50 mm Leuchtenmaß, durch intelligente, passive Kühltechnik.

LED-Konverter bitte separat bestellen

| | |
|----------------|---|
| Farbe | mattweiß |
| Werkstoff | Aluminium + Acrylglas satiniert |
| Maße | D 50 mm x H 30 mm |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Steuerung | sonstige |
| Systemleistung | 10 W |
| Netto | 500 lm (Leuchte/netto) |
| Brutto | 1.030 lm (LED-Modul/brutto) |
| Lichtfarbe | 4.000 K - 4.000 K |
| Lichtaustritt | direkt |
| Schutzart | IP20 |
| Optionen | Optional mit CASAMBI Steuerung erhältlich |

Zubehör

| | |
|----------|---|
| Name | LED-Konverter on / off 9 W, 700mA, 13V |
| Art.Nr. | 6050 |
| Kurztext | PIC, Zubehör |
| Name | LED-Konverter dimmbar 10 W, 700mA, 15 V |
| Art.Nr. | 6051 |
| Kurztext | PIC, Zubehör |
| Name | CASAMBI CBU-TED Bluetooth Dimmer |
| Art.Nr. | 6100 |
| Kurztext | CASAMBI, Zubehör |



